

## Primer Grepp

Färdigblandad primer med utmärkt vidhäftning. Används inomhus som primer på golvspånskiva, brädgolv och till släta, täta och icke sugande underlag såsom kakel, klinker och sten. Fungerar även som primer på betongväggar, glaserat tegel och till Finjas Gipsputs och Laga Vägg.

### Arbetsanvisning

Primer Grepp ska inte spädas. Innan användning ska blandningen röras om kraftigt och därefter påföras med pensel. Underlaget ska vara frostfritt, torrt och fritt från lösa partiklar samt rester från formolja. Nästa moment bör påbörjas så snart produkten har torkat, vilket tar cirka två timmar. Vänta aldrig längre än 24 timmar. Görs detta kan problem med damm på ytan uppstå, vilket försämrar vidhäftningen. Produkten ska inte användas vid luft- eller underlagstemperaturer som understiger 10 °C och är endast för inomhusbruk i frostfria utrymmen.

### Teknisk data

Åtgång:	0,25 – 0,35 kg/m <sup>2</sup>
Torktid:	ca 2 timmar vid +20 °C

### Förpackning

Produkten levereras i 5 kg hink.

### Lagring

Används inom 12 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter frostfri förvaring i obruten förpackning.

*Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid [www.finja.se](http://www.finja.se).*

